

令和3年6月分 農林業系廃棄物焼却に係るモニタリング結果一覧表

1. 受入量・受入濃度・空間線量率

		月	火	水	木	金
1週目			1	2	3	4
受入量	種別	堆肥	堆肥	堆肥	堆肥	
受入濃度	t	9.87	9.95	10.00	9.93	
	Bq/kg	597.24	699.33	588.65	704.55	
敷地境界空間線量率 基準値 0.23 μSv/h 週1回/朝・昼・夕方	仙南クリーンセンター (毎週木曜日測定)	東			朝 0.030 0.052 0.040 0.030	堆肥
		西			昼 0.032 0.046 0.040 0.030	
		南			夕 0.038 0.050 0.044 0.033	
		北				
	仙南最終処分場 (毎週月曜日測定)	東				
		西				
		南				
		北				
		門扉前				
2週目		7	8	9	10	11
受入量	種別	堆肥	堆肥	堆肥	堆肥	
受入濃度	t	9.91	9.95	9.97	9.95	
	Bq/kg	642.1	704.49	411.01	496.95	287.67
敷地境界空間線量率 基準値 0.23 μSv/h 週1回/朝・昼・夕方	仙南クリーンセンター (毎週木曜日測定)	東			朝 0.042 0.050 0.042 0.032	堆肥
		西			昼 0.036 0.042 0.040 0.030	
		南			夕 0.042 0.054 0.042 0.034	
		北				
	仙南最終処分場 (毎週月曜日測定)	東	0.052 0.038	0.054 0.042	0.050 0.046	
		西	0.046	0.038	0.038	
		南	0.052 0.038	0.056 0.040	0.058 0.040	
		北	0.038	0.040	0.040	
		門扉前				
3週目		14	15	16	17	18
受入量	種別	堆肥	堆肥	堆肥	堆肥	
受入濃度	t	9.90	9.99	9.90	9.92	
	Bq/kg	357.16	468.41	428.32	252.42	435.10
敷地境界空間線量率 基準値 0.23 μSv/h 週1回/朝・昼・夕方	仙南クリーンセンター (毎週木曜日測定)	東			朝 0.040 0.050 0.040 0.032	堆肥
		西			昼 0.040 0.050 0.040 0.030	
		南			夕 0.042 0.048 0.040 0.030	
		北				
	仙南最終処分場 (毎週月曜日測定)	東	0.060 0.034	0.054 0.040	0.056 0.036	
		西	0.048	0.040	0.040	
		南	0.064 0.034	0.046 0.038	0.048 0.040	
		北	0.034	0.038	0.040	
		門扉前				
4週目		21	22	23	24	25
受入量	種別	堆肥	堆肥	堆肥	堆肥	
受入濃度	t	9.93	9.94	9.97	9.95	
	Bq/kg	673.21	464.71	548.45	667.09	799.38
敷地境界空間線量率 基準値 0.23 μSv/h 週1回/朝・昼・夕方	仙南クリーンセンター (毎週木曜日測定)	東			朝 0.038 0.050 0.038 0.034	堆肥
		西			昼 0.040 0.048 0.046 0.032	
		南			夕 0.040 0.046 0.038 0.030	
		北				
	仙南最終処分場 (毎週月曜日測定)	東	0.050 0.044	0.056 0.044	0.058 0.036	
		西	0.040	0.036	0.042	
		南	0.054 0.040	0.056 0.040	0.058 0.038	
		北	0.038	0.038	0.040	
		門扉前				
5週目		28	29	30		
受入量	種別	堆肥	堆肥	堆肥		
受入濃度	t	9.93	9.98	9.93		
	Bq/kg	784.71	495.54	585.58		
敷地境界空間線量率 基準値 0.23 μSv/h 週1回/朝・昼・夕方	仙南クリーンセンター (毎週木曜日測定)	東				
		西				
		南				
		北				
	仙南最終処分場 (毎週月曜日測定)	東	0.052 0.040	0.048 0.038	0.050 0.040	
		西	0.048 0.044	0.050 0.044	0.052 0.036	
		南	0.048 0.040	0.036 0.040	0.042 0.042	
		北	0.056 0.054	0.054 0.056	0.058 0.058	
		門扉前	0.038 0.034	0.038 0.034	0.040 0.032	

※空間線量測定機器: 仙南クリーンセンター NaIシンチレーションサーベイメータTCS-172B(201V6861) / 仙南最終処分場 NaIシンチレーションサーベイメータTCS-172B(201V7042)

※放射能測定機器(受入濃度): NaIシンチレーションスペクトロメータ EMF-211(SFB274)

※仙南クリーンセンターにおいては毎週木曜日、仙南最終処分場においては毎週月曜日を空間線量率の測定日としています。同日が休日の場合は、翌日以降に測定を実施します。

2. 放射性セシウム濃度

(1) 煙突排ガス

基準値	3ヶ月の平均値が右式を満足すること	
	$\frac{\text{Cs-134濃度}}{20} + \frac{\text{Cs-137濃度}}{30} \leq 1$	
モニタリング回数	2回/月	
測定結果(Bq/m³(N))	1号炉	2号炉
	採取日 1回目 6月7日 不検出	採取日 1回目 6月8日 不検出
	2回目 6月14日 不検出	2回目 6月14日 不検出

※排ガス中放射性物質濃度測定機器: ゲルマニウム半導体検出器

1回目 1号炉 ORTEC社製 GMX20-70 2号炉 ORTEC社製 GEM25P4-76
2回目 1号炉 CANBERRA社製 GC-2018 2号炉 CANBERRA社製 GC-2018

(2) 固化灰

基準値	1, 758 Bq/kg以下
モニタリング回数	1回/月
測定結果	採取日 6月6日 6月13日 6月20日 6月27日 857 Bq/kg

※固化灰中放射性物質濃度測定機器: ゲルマニウム半導体検出器 ORTEC社製 GEM45-76

(3) スラグ

基準値	100 Bq/kg以下
モニタリング回数	1回/月
測定結果	採取日 6月4日 6月11日 6月18日 6月25日 96 Bq/kg

※スラグ中放射性物質濃度測定機器: ゲルマニウム半導体検出器 CANBERRA社製 GC-2520

(4) 仙南最終処分場 地下水

基準値	特措法に基づく基準値はなし
モニタリング回数	1回/月
測定結果(Bq/L)	採取日 6月7日 不検出

※地下水中放射性物質濃度測定機器: ゲルマニウム半導体検出器 CANBERRA社製 GC2018

6月分受入量					受入量
稲わら	牧草	ほだ木	堆肥	計	累計
0.00	0.00	0.00	218.72	218.72	1,384.59

放射能分析結果報告書

NCVG - 1490
令和 3 年 6 月 9 日

株式会社 仙南環境サービス 殿



株式会社 理研分析センター
〒997-0013 山形県鶴岡市道形町18-17
TEL 0235-24-4427 FAX 0235-24-4429
ホームページ : <http://riken-ac.com/>
お問い合わせ : cs_div@riken-ac.com

試験の結果を下記のとおり報告します。

1 試料の名称等

件名	仙南地域広域行政事務組合 仙南DBO(R3年度分)その他排ガス測定等分析業務
分析項目	ゲルマニウム半導体 γ 線スペクトロメトリーによる ^{134}Cs 及び ^{137}Cs の測定
試料名	排ガス(ろ紙部)
試料採取情報	仙南クリーンセンター 1号系
試料採取日	令和 3 年 6 月 7 日
分析日	令和 3 年 6 月 8 日
特記事項	特になし

2 測定結果

上記試料について測定した結果は以下のとおりです。

核種	結果	検出下限
セシウム-134	不検出	0.28 Bq/m ³
セシウム-137	不検出	0.24 Bq/m ³

注1) 結果については、指定なき場合減衰補正を行わない結果である。

注2) 測定機器: ゲルマニウム半導体検出器 ORTEC 社製 GMX 20-70

放射能分析結果報告書

NCVG - 1491
令和 3 年 6 月 9 日

株式会社 仙南環境サービス 殿



株式会社 理研分析センター
〒997-0013 山形県鶴岡市道形町18-17
TEL 0235-24-4427 FAX 0235-24-4429
ホームページ : <http://riken-ac.com/>
お問い合わせ : cs_div@riken-ac.com

試験の結果を下記のとおり報告します。

1 試料の名称等

件名	仙南地域広域行政事務組合 仙南DBO(R3年度分)その他排ガス測定等分析業務
分析項目	ゲルマニウム半導体 γ 線スペクトロメトリーによる ^{134}Cs 及び ^{137}Cs の測定
試料名	排ガス(ドレン部)
試料採取情報	仙南クリーンセンター 1号系
試料採取日	令和 3 年 6 月 7 日
分析日	令和 3 年 6 月 8 日
特記事項	特になし

2 測定結果

上記試料について測定した結果は以下のとおりです。

核種	結果	検出下限
セシウム-134	不検出	0.56 Bq/m ³
セシウム-137	不検出	0.70 Bq/m ³

注1) 結果については、指定なき場合減衰補正を行わない結果である。

注2) 測定機器:ゲルマニウム半導体検出器 ORTEC 社製 GEM 45-76

放射能分析結果報告書

NCVG - 1545
令和 3 年 6 月 15 日

株式会社 仙南環境サービス 殿



株式会社 理研分析センター
〒997-0013 山形県鶴岡市道形町18-17
TEL 0235-24-4427 FAX 0235-24-4429
ホームページ : <http://riken-ac.com/>
お問い合わせ : cs_div@riken-ac.com

試験の結果を下記のとおり報告します。

1 試料の名称等

件名	仙南地域広域行政事務組合 仙南DBO(R3年度分)その他排ガス測定等分析業務
分析項目	ゲルマニウム半導体 γ 線スペクトロメトリーによる ^{134}Cs 及び ^{137}Cs の測定
試料名	排ガス(ろ紙部)
試料採取情報	仙南クリーンセンター 2号系
試料採取日	令和 3 年 6 月 8 日
分析日	令和 3 年 6 月 14 日
特記事項	特になし

2 測定結果

上記試料について測定した結果は以下のとおりです。

核種	結果	検出下限
セシウム-134	不検出	0.22 Bq/m ³
セシウム-137	不検出	0.19 Bq/m ³

注1) 結果については、指定なき場合減衰補正を行わない結果である。

注2) 測定機器: ゲルマニウム半導体検出器 ORTEC 社製 GEM25P4-76

放射能分析結果報告書

NCVG-1546
令和3年6月15日

株式会社 仙南環境サービス 殿



株式会社 理研分析センター
〒997-0013 山形県鶴岡市道形町18-17
TEL 0235-24-4427 FAX 0235-24-4429
ホームページ : <http://riken-ac.com/>
お問い合わせ : cs_div@riken-ac.com

試験の結果を下記のとおり報告します。

1 試料の名称等

件名	仙南地域広域行政事務組合 仙南DBO(R3年度分)その他排ガス測定等分析業務
分析項目	ゲルマニウム半導体 γ 線スペクトロメトリーによる ^{134}Cs 及び ^{137}Cs の測定
試料名	排ガス(ドレン部)
試料採取情報	仙南クリーンセンター 2号系
試料採取日	令和3年6月8日
分析日	令和3年6月14日
特記事項	特になし

2 測定結果

上記試料について測定した結果は以下のとおりです。

核種	結果	検出下限
セシウム-134	不検出	0.88 Bq/m ³
セシウム-137	不検出	0.87 Bq/m ³

注1) 結果については、指定なき場合減衰補正を行わない結果である。

注2) 測定機器: ゲルマニウム半導体検出器 ORTEC 社製 GEM25P4-76

放射性物質測定結果報告書

Testing LAB
RTL03600

仙南地域広域行政事務組合 殿

<連絡先>

宮城県柴田郡大河原町字新青川11-1

事業者 エヌエス環境株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目2番9号

事業所 東北支社

〒983-0013 仙台市宮城野区中野二丁目3番地の2

電話 022-254-4561

支社長 泉 健司

技術管理者 深谷 朋子



貴依頼による測定の結果を下記のとおり報告致します。

報告書番号	RI21EG6989	報告書発行日	2021年6月21日
試料受付日	2021年6月14日	試料採取年月日	2021年6月14日
件名	放射性セシウム濃度測定委託		
試料採取場所	仙南クリーンセンター		
試料採取者	鈴木 章司		
備考	-		

1. 測定条件

測定年月日	2021年6月15日		
試料分析者	エヌエス環境株式会社 東北支社	熊谷 公良	
測定場所	東北支社(仙台市宮城野区)		
測定方法	「廃棄物関係ガイドライン 第五部 放射能濃度等測定方法ガイドライン」 (平成25年3月 第二版 環境省)に準拠 「ゲルマニウム半導体検出器によるγ線スペクトロメトリー」 (令和2年 原子力規制庁監視情報課 放射能測定法シリーズNo.7)		
測定容器	ろ紙部:U-8容器、ドレン部:2Lマリネリ容器		
測定試料量	3.4295 m ³	充填高さ:	ろ紙部 0.6 cm、ドレン部 12.5 cm
測定時間	ろ紙部:1000秒、ドレン部:2000秒		
減衰補正の有無	無し(測定日時を基準日時とする)		
検出器名	ゲルマニウム半導体検出器(GC2018(ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ社))		

2. 測定結果

試料名		1号系排ガス				
採取日時		2021年6月14日 10:35~14:35				
核種測定結果 放射性セシウム	核種名		ろ紙部 (Bq/m ³)		ドレン部 (Bq/m ³)	
	134Cs	測定結果 検出下限値未満	0.16	測定結果 検出下限値未満	0.37	
	137Cs	測定結果 検出下限値未満	0.15	測定結果 検出下限値未満	0.50	
134Cs + 137Cs		測定結果 検出下限値未満		測定結果 検出下限値未満		
<備考> ※Cooperの方法 (3σ) を用いて算出 測定結果は、標準状態 [273.15K (0°C), 101.32kPa] における濃度を示します。						

本報告書の一部だけを複製して使用することはできません。測定結果は供与された試料についての結果です。(試験所認定(ISO/IEC17025)範囲: 試料受入以降)

放射性物質測定結果報告書

Testing LAB
RTL03600

仙南地域広域行政事務組合 殿

<連絡先>

宮城県柴田郡大河原町字新青川1-1

事業者 エヌエス環境株式会社
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目2番9号事業所 東北支社
〒983-0013 仙台市宮城野区中野二丁目3番地の2
電話 022-254-4561
支社長 泉健司
技術管理者 深谷朋子

貴依頼による測定の結果を下記のとおり報告致します。

報告書番号	RI21EG6991	報告書発行日	2021年6月21日
試料受付日	2021年6月14日	試料採取年月日	2021年6月14日
件名	放射性セシウム濃度測定委託		
試料採取場所	仙南クリーンセンター		
試料採取者	鈴木章司		
備考	-		

1. 測定条件

測定年月日	2021年6月15日		
試料分析者	エヌエス環境株式会社 東北支社	熊谷公良	
測定場所	東北支社(仙台市宮城野区)		
測定方法	「廃棄物関係ガイドライン 第五部 放射能濃度等測定方法ガイドライン」 (平成25年3月 第二版 環境省)に準拠 「ゲルマニウム半導体検出器によるγ線スペクトロメトリー」 (令和2年 原子力規制庁監視情報課 放射能測定法シリーズNo.7)		
測定容器	ろ紙部:U-8容器、ドレン部:2Lマリネリ容器		
測定試料量	3.4752 m ³	充填高さ: ろ紙部 0.6 cm、ドレン部 12.5 cm	
測定時間	ろ紙部:1000秒、ドレン部:2000秒		
減衰補正の有無	無し(測定日時を基準日時とする)		
検出器名	ゲルマニウム半導体検出器(GC2018(ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ社))		

2. 測定結果

試料名		2号系排ガス			
採取日時		2021年6月14日 10:35~14:35			
核種測定結果	核種名	ろ紙部(Bq/m ³)		ドレン部(Bq/m ³)	
		測定結果	検出下限値*	測定結果	検出下限値*
		134Cs	検出下限値未満	0.15	検出下限値未満
放射性セシウム	137Cs	検出下限値未満	0.11	検出下限値未満	0.36
	134Cs + 137Cs	検出下限値未満		検出下限値未満	
<備考> ※Cooperの方法(3σ)を用いて算出 測定結果は、標準状態[273.15K (0°C), 101.32kPa]における濃度を示します。					

本報告書の一部だけを複製して使用することはできません。測定結果は供与された試料についての結果です。(試験所認定(ISO/IEC17025)範囲:試料受入以降)