

[法第9条の3第6項（公表）、第9条の3第7項（閲覧用記録簿）]

一般廃棄物処理施設維持管理記録簿【焼却施設】

○焼却した一般廃棄物の種類及び数量

種類	炉別	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	1号炉	t	2,625.90	129.65	1,968.27	2,005.04	3,012.43	909.60	1,577.78	2,869.82	2,929.32	1,402.23	2,640.55	1,194.15	23,264.74
	2号炉	t	1,271.47	2,869.11	2,603.50	1,790.12	1,579.46	2,878.63	2,967.17	694.49	1,030.74	272.16	2,513.35	2,078.03	22,548.23
計		t	3,897.37	2,998.76	4,571.77	3,795.16	4,591.89	3,788.23	4,544.95	3,564.31	3,960.06	1,674.39	5,153.90	3,272.18	45,812.97

※本数値は速報値であり訂正する場合がある。

○燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況（連続測定記録）

	炉別	測定位置	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼室ガス温度	1号炉	燃焼室	°C	899	899	960	946	961	955	934	959	977	984	995	903
	2号炉			962	962	926	943	930	923	910	949	947	906	919	970
集じん器入口温度	1号炉	集じん器入口	°C	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185
	2号炉			186	186	186	186	186	186	186	186	186	185	185	185
一酸化炭素濃度	1号炉	煙道入口	ppm	7.30	7.30	4.65	4.55	3.29	4.33	3.94	3.40	4.03	3.71	3.75	5.42
	2号炉			5.38	5.38	8.48	9.22	4.27	5.10	3.61	3.43	2.91	2.00	2.07	1.82

※炉運転時の連続記録の平均値を記載。

○ばいじんの除去状況

	炉別	ばいじんの除去を行った日
冷却設備 (ボイラー)	1号炉	稼働中常時除去
	2号炉	
排ガス処理設備 (バグフィルター)	1号炉	稼働中常時除去
	2号炉	

○排ガスの測定結果

ダイオキシン類濃度		炉別	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
					1号炉	2号炉	煙道入口										
	採取位置	1号炉	2号炉	煙道入口													
採取した年月日	1号炉			ng-TEQ/m ³ N	0.1以下								R6. 10. 29				
	2号炉												R6. 10. 30				
結果が得られた日	1号炉													R6. 12. 2			
	2号炉													R6. 12. 2			
ダイオキシン類濃度	1号炉			ng-TEQ/m ³ N	0.1以下									0. 000073			
	2号炉													0. 00033			
採取した年月日	1号炉					R6. 4. 15			R6. 7. 9	R6. 8. 26		R6. 10. 22		R6. 12. 26		R7. 2. 17	
	2号炉					R6. 4. 30		R6. 6. 24		R6. 8. 27		R6. 10. 21		R6. 12. 27		R7. 2. 18	
結果が得られた日	1号炉					R6. 4. 23			R6. 7. 16	R6. 9. 9		R6. 11. 5		R7. 1. 10		R7. 3. 3	
	2号炉					R6. 5. 14		R6. 7. 9		R6. 9. 9		R6. 11. 5		R6. 1. 10		R7. 3. 3	
水銀濃度	1号炉			μg/m ³ N	50以下					10						26	
	2号炉									2						13	
ばいじん濃度	1号炉			g/m ³ N	0.04以下	0. 0001			0. 0001未満	0. 0004		0. 0003		0. 0001		0. 0004	
	2号炉					0. 0004		0. 0001未満		0. 0004		0. 0001		0. 0001		0. 0001未満	
硫黄酸化物排出量	1号炉			ppm	約4,875以下	1未満			1未満	1未満		1		1		1未満	
	2号炉					1未満		1未満		1未満		1未満		0. 9		0. 9未満	
窒素酸化物濃度	1号炉			ppm	250以下	37			27	21		36		29		35	
	2号炉					32		25		21		26		27		20	
塩化水素濃度	1号炉			ppm	430以下	20			16	3. 3		12		29		22	
	2号炉					15		10		22		14		13		14	

※測定結果に「未満」と記載があるものは定量限界を下回っていることを示す。

※測定結果は酸素濃度12%の換算値。